
# YUKIWO Super G1 Chuck ADVANCE -G15+v97 アドバンス



# 総合芯振れ精度5µm


ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ 精度5µm保証を採用しております。高振れ精度は、 刃物寿命を延ばし、コストダウンに貢献します。



## 抜けに強い高把握力

高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速 加工時のエンドミルの抜け、ドリルの沈み、タップの 滑りに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。

ホルダの首部をテーパ形状にし、頭部の肉厚を厚く することで、さらなる高剛性を追及しました。エンド ミル加工時の加工面の倒れを低減、ビビリに強いホ ルダを実現しました。



#### 全数バランス取り

ホルダは、全数バランス取りを行い、高速切削に欠 かせない、バランスを向上させました。


YUKIWA SEIKO INC.

ISO 9001 認証取得 ISO14001


CATALOG NO.T2801

# ラインナップ


●寸法図1



●寸法図2



●寸法図3





# ■型番説明

BT50 - SGC 10 AD - 120 しシャンクサイズ 「適合コレットサイズ し長さし」寸法

mu mt	100			4.5		質量	標準付属		別途お求め	<b>かください</b>	
型 番 [L1	図	φd	$\phi D_1$	φD2	L2	(kg)	ロックナット	コレット	クラッチレンチ	長さ調整ネジ	クーラントシールスクリュ
BT30-SGC16AD- 55	1			_	_	0.7	20111212			_	-
- 75	1	3.0~16.0	50	_	_	0.9	SGN16AD	SG16	CW50	APM16-2	CSH16
BT30-SGC20AD- 60	1	0.0.000		_	<u></u>	0.8	00110010			-	
- 90	1	3.0~20.0	55	-	_	1.0	SGN20AD	SG20	CW55	APM20-2	CSH20
BT40-SGC 6AD- 60	2			_	29	1.1					
- 75	3			29.0	43	1.2					2011.0
- 90	3			31.1	58	1.2					
-105	3	1.0~6.0	05	33.2	73	1.3	SGN6AD		014105		
-120	3	1.0.00.0	25	35.3	88	1.4		SG 6	CW25	APM 6	CSH 6
-135	3			37.3	103	1.6				,	
-165	3			41.5	133	1.8					
-200	3			46.4	168	2.2					
BT40-SGC 8AD- 60	2			_	29	1.1					
- 75	3			33.5	43	1.2	- SGN8AD	SG 8	CW30	APM 8-2	CSH 8
- 90	3			35.6	58	1.3					
-105	3	1.0~8.0	30	37.7 73	73	1.4					
-120	3	1.0 -0.0	30	39.8	88	1.6					CSH 6
-135	3			41.9	103	1.7					
-165	3			46.1	133	2.1					
-200	3			51.0	168	2.6					
BT40-SGC10AD- 60	2			_	29	1.2	SGN10AD	SG10	CW35	APM10-2	CSH10
- 75	3			38.1	43	1.3					
- 90	3		35	40.2	58	1.4					
-105	3	2.0~10.0		42.3	73	1.6					
-120	3		00	44.4	88	1.7					
-135	3			46.5	103	1.9					
-165	3			46.8	132.5	2.2					
-200	3			50.5	167.5	2.7					
BT40-SGC12AD- 60	2			_	29	1.3				Company of the same	
- 75	3			44.8	42.5	1.4	SGN12AD	SG12	CW42	APM12-2	CSH12
- 90	3			46.9	57.5	1.6					
-105	3	3.0~12.5	42	49.0	72.5	1.8					
-120	3		48.5	48.8	88	2.0					
-135	3			50.4	103	2.2					
-165	3			49.7	132.5	2.5					
-200 PT40 CCC1CAD CC	3			52.1	168	3.0			CW50		49-114-1141ET
BT40-SGC16AD- 60	2	-		_	29	1.4					
- 75 -105	2				44	1.6					
	2	3.0~16.0	50	_	74	1.9	SGN16AD	SG16		APM16-2	CSH16
-135	2			_	104	2.4					
-165	2				134	2.8					
-200 BT40-SGC20AD- 60	2			_	169	3.3					
BT40-SGC20AD- 60	2				30	1.2					
- 75 105	2				45	1.5					
-105	2				75	2.0					
-120 -135	2	3.0~20.0	55		90	2.2	SGN20AD	SG20	CW55	APM20-2	CSH20
-135 -165	2				105	2.4					
-165	2			_	135	2.9					
-200	2		20,000	<del></del>	170	3.5					MERCEL SER.

#### ●寸法図5





単位:mm

THE TIT	nuc.	4.4	4.5	40		質量	標準付属	別途お求めください			
型 番 🗓	図	φd	$\phi D_1$	φD2	L2	(kg)	ロックナット	コレット	クラッチレンチ	長さ調整ネジ	クーラントシールスクリコ
BT50-SGC 6AD- 90	2	-		_	48	3.7	- SGN6AD				CSH 6
-120	3		25	33.7	77	3.9		SG 6	CW25	APM 6	
-165	3	1.0700.0	25	40.0	122	4.3		SG 6	CVV25	APM 6	
-200	3	1		44.9	157	4.7					
BT50-SGC 8AD- 90	2	1 1		_	48	3.8	- SGN8AD		CW30		CSH 8
-120	3	1.0~8.0	30	38.2	77	4.0		SG 8		APM 8-2	
-165	3	1.0 90.0	30	44.5	122	4.5		SG 8		AI W 0-2	
-200	3			49.4	157	4.9					
BT50-SGC10AD- 90	2			_	48	3.8	- SGN10AD				
-120	3			42.9	77	4.1		0010	014/05	ADM440.0	001140
-165	3	2.0~10.0	35	49.2	122	4.7		SG10	CW35	APM10-2	CSH10
-200	3			54.1	156.5	5.3					
BT50-SGC12AD- 90	2			-	48	4.0	-	1 1 1 1 1 1 1			
-120	3			49.5	77	4.4	SGN12AD	0010	014/40	ADM40.0	001140
-165	3	3.0~12.5	42	55.8	122	5.1		SG12	CW42	APM12-2	CSH12
-200	3			60.7	156.5	5.8					
BT50-SGC16AD-105	2			_	63	4.3	SGN16AD	SG16	CW50	APM16-2	CSH16
-135	2		50	_	93	4.7					
-165	2	3.0~16.0		_	123	5.1					
-200	2			_	158	5.5					
-250	2			_	208	6.2					
BT50-SGC20AD-105	2			_	63	4.4	SGN20AD	SG20 CW55		APM20-2	CSH20
-135	2			1 <del>1 1</del> 11	93	4.8			CW55		
-165	2	3.0~20.0	55	-	123	5.3					
-200	2		Se to 1	-	158	5.8					
-250	2			_	208	6.5					
HSK63A-SGC 8AD- 75	4			33.7	44	0.9	SGN8AD	SG 8 CW30		APM 8-1	CSE 8
- 90	4	1.0~8.0	30	35.8	59	1.0			CW30	APM 8-2	CSH 8
-135	4			42.1	104	1.4				AFIVI 6-2	CSH 6
HSK63A-SGC10AD- 75	4			38.3	44	1.0		SG10	CW35	APM10-1	CSE10
- 90	4	2.0~10.0	35	40.4	59	1.1	SGN10AD			APM10-2	CSH10
-135	4			46.7	104	1.6				AFIVITO-2	CSITIO
HSK63A-SGC12AD- 90	4			44.6	59.5	1.2		ND SG12		APM12-1	CSE12
-120	4	3.0~12.5	42	46.6	89	1.6	SGN12AD		CW42	ADM12.2	CSH12
-135	4			47.7	104	1.8				APM12-2	CONIZ
HSK63A-SGC16AD- 90	5			-	62	1.4	SGN16AD	SG16	CW50	APM16-1	CSE16
-120	5	3.0~16.0	50	_	92	1.8				APM16-2	CSH16
-135	5			-	107	2.0				AF IVI 10-2	Conto
HSK63A-SGC20AD- 90	5			_	62	1.4				APM20-1	CSE20
-120	5	3.0~20.0	55	_	92	1.8	SGN20AD	SG20	CW55	ARMOO C	CSH3C
-135	5			_	107	2.0				APM20-2	CSH20

- ◆SGコレット、クラッチレンチ、プルスタッドは付属しておりません。別途ご注文下さい。 ◆BBT30、BBT40、BBT50ホルダは受注生産対応品です。お近くの営業所へお問い合わせ下さい。

# ■ロックナット



型番	適合する 本体	適合する コレット
SGN 6AD	SGC 6AD	SG 6
SGN 8AD	SGC 8AD	SG 8
SGN10AD	SGC10AD	SG10
SGN12AD	SGC12AD	SG12
SGN16AD	SGC16AD	SG16
SGN20AD	SGC20AD	SG20

# ■クラッチレンチ



型番	適合する 本体	適合する ロックナット
CW25	SGC 6AD	SGN 6AD
CW30	SGC 8AD	SGN 8AD
CW35	SGC10AD	SGN10AD
CW42	SGC12AD	SGN12AD
CW50	SGC16AD	SGN16AD
CW55	SGC20AD	SGN20AD

#### アクセサリ

## SGコレット



型番	口径サイズ
SG 6	1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6
SG 8	1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8
SG10	2 · 2.5 · 3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10
SG12	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5
SG16	3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16
SG20	3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16 · 20

# ■SGコレットクーラントコレット センタースルー(CT)



型番	口径サイズ				
CT-SG 6	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6				
CT-SG 8	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8				
CT-SG10	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10				
CT-SG12	6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5				
CT-SG16	6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5 · 13 · 14 · 15 · 16				
CT-SG20	6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20				

◆クーラントコレットを使用する場合は、クーラントシールスクリュは不要です。

### ■SGコレットクーラントコレット サイドスルー(ST)



型番	口径サイズ				
ST-SG 6	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6				
ST-SG 8	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8				
ST-SG10	3 · 3.175 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10				
ST-SG12	6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5				
ST-SG16	6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5 · 13 · 14 · 15 · 16				
ST-SG20	6 · 6.2 · 7 · 8 · 8.5 · 9 · 10 · 10.5 · 11 · 12 · 12.5 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20				

◆クーラントコレットを使用する場合は、クーラントシールスクリュは不要です。

# ■長さ調整ネジ(APM型)





型番	適合する 本体		
APM 6	SGC6AD		
APM 8-1	SGC8AD		
APM 8-2	SGCOAD		
APM10-1	SGC10AD		
APM10-2			
APM12-1	SGC12AD		
APM12-2	3GC IZAD		
APM16-1	SGC16AD		
APM16-2			
APM20-1	SGC20AD		
APM20-2	3GCZUAD		

# ■クーラントシールスクリュ

長さ調整タイプ



型番	適合する 本体
CSH 6	SGC 6AD
CSH 8	SGC 8AD
CSH10	SGC10AD
CSH12	SGC12AD
CSH16	SGC16AD
CSH20	SGC20AD

長さ固定タイプ



型番	適合する 本体
CSE 8	SGC 8AD
CSE10	SGC10AD
CSE12	SGC12AD
CSE16	SGC16AD
CSE20	SGC20AD

◆長さ調整ネジ、クーラントシールスクリュー用スパナは別途ご注文下さい。アクセサリの詳細は、弊社ホームページ、または総合カタログをご覧下さい。

●弊社製品に関する注意事項 弊社製品を輸出される際は、関連法規の遵守をお願い致します。 子は最初を制造される時間、関連公別の通りでは別なり。 また弊社は、大量破壊兵器の開発、設計・製造・使用・保管を含む軍事的な用途や、 国際的な平和や安全維持の妨げとなる行為を目的とする者に対して、弊社製品を 輸出・販売・使用・保管することを、固くお断りいたします。

製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■販売店

# YUKIW

本 社・工 場/〒947-0052 〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600番地1 TEL.0258-81-1111(代) FAX.0258-81-1112

東京営業所/〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目12番12号 TEL.048-434-7101(代) FAX.048-434-6101

名古屋営業所/〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地 TEL.0561-64-0300(代) FAX.0561-64-0303

大阪営業所/〒578-0951 東大阪市新庄東3番/号 TEL.06-6748-2020(代) FAX.06-6 FAX.06-6748-2030

海外営業課/〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地 TEL.0561-61-1400(代) FAX.0561-64-0303

〒200051 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦B座302室 TEL.+86-21-6270-9020 FAX.+86-21-6270-9019 中国(上海)/〒200051

S. A. YUKIWA SEIKO U.S.A.,INC. 8227-H,Arrowridge Blvd.,Charlotte,NC 28273 TEL.+1-704-527-3003 FAX.+1-704-523-3993

URL: http://www.yukiwa.co.jp/